
przemiennik częstotliwościi550

I55AE175B1AV1007WS



Uwaga: Pokazany model jest przedstawiony w uproszczony sposób.
Mogą występować niewielkie różnice.

16784055_3D.stp
16784055_datatable.csv
16784055_datatable.xls

Obsługa myszy w modelu 3D

Obrót | Zmiana wielkości | Przesunięcie



Informacje techniczne o produkcie

przemiennik częstotliwościi550


inwerter	**i550-C0.75/230-1**
typ	**I55AE175B1AV1007WS**
moc znamionowa	0.75 kW/1 HP
znamionowe nap. zasilania	1/N/PE 230/240 V AC
prąd wyjściowy	4.2 A
filtr przeciwzakłóceniowy	zintegrowane
częstotliwość wyjściowa	0-599 Hz
rozszerzenie I/O	standard I/O
sieciowa magistr. przemysłowa	Modbus TCP
Bezpieczeństwo funkcjonalne	Basic Safety – STO
stopień ochrony	IP20
Miejsce montażu	Szafa sterownicza
Waga / Jednostka	1.190 KG


0.25 kW ... 0.75 kW


The dimensions in mm apply to:


0.25 kW	I55AE125A			
0.37 kW	I55AE137A			
0.55 kW		I55AE155B	I55AE155D	I55AE155F
0.75 kW		I55AE175B	I55AE175D	I55AE175F
Weight	1 kg	1 kg	1 kg	1 kg


Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.















8800264


0.33 hp ... 1 hp


The dimensions in inch apply to:


0.33 hp	I55AE125A			
0.5 hp	I55AE137A			
0.75 hp		I55AE155B	I55AE155D	I55AE155F
1 hp		I55AE175B	I55AE175D	I55AE175F
Weight	2.2 lb	2.2 lb	2.2 lb	2.2 lb


Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.














8800299