


seria prod. przem. częstotl.

I55BE311F1AV10000S

Uwaga: Pokazany model jest przedstawiony w uproszczony sposób.
Mogą występować niewielkie różnice.

16510948_3D.stp
16510948_datatable.csv
16510948_datatable.xls

Obsługa myszy w modelu 3D

**Informacje techniczne o produkcie**


seria prod. przem. częstotl.	przemiennik częstotliwości550
inwerter	i550-C11/400-3
typ	I55BE311F1AV10000S
moc znamionowa	11 kW/15 HP
moc znamionowa LD	15 kW/20 HP
znamionowe nap. zasilania	3/PE 400/480 V AC
prąd wyjściowy	23.5/21 A
prąd wyjściowy LD	28.2/25.2 A
filtr przeciwzakłóceńowy	zintegrowane
częstotliwość wyjściowa	0-599 Hz
rozszerzenie I/O	standard I/O
Bezpieczeństwo funkcjonalne	Basic Safety – STO
stopień ochrony	IP20
Miejsce montażu	Szafa sterownicza
Waga / Jednostka	3.840 KG

7.5 kW ... 11 kW

The dimensions in mm apply to:

7.5 kW	I55AE275F	I55BE275F
11 kW	I55AE311F	I55BE311F
Weight	3.7 kg	3.7 kg

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.




8800296

10 hp ... 15 hp

The dimensions in inch apply to:

10 hp	I55AE275F	I55BE275F
15 hp	I55AE311F	I55BE311F
Weight	8 lb	8 lb

Note: The specified installation clearances are minimum dimensions to ensure a sufficient air circulation for cooling purposes. They do not consider the bend radiuses of the connecting cables.



8800303