

EDS-510E ↔ EDS-510A



	EDS-510E	EDS-510A
Przełączniki	1 wyjście przełącznika	2 wyjścia przełącznika
Wyjścia cyfrowe	1	2
10/100BaseT(x) RJ-45 Port	7	7
Przełączniki DIP	Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve	-
Gigabit RJ-45/SFP Port	-	3
Porty Combo	3	-
Wymiary (W x H x D)	79.2 x 135 x 116 mm	80.2 x 135 x 105 mm
Konsola	USB, USB adapter (ABC-02-USB)	RS-232 (TxD, RxD, GND), 8-pin RJ45 (115200, n, 8, 1)
Zasilanie	12/24/48/-48 VDC	24 VDC
Przycisk resetu	Tak	N/A
Wkładki SFP	100M & 1G	1G
Nowe funkcje/ Max. Liczba sieci VLAN	Device virtual panel, power consumption monitoring / 64	64
Bezpieczeństwo	Broadcast storm protection, HTTPS/SSL, TACACS+, SNMPv3, Sticky MAC, NTP authentication, Port Lock, RADIUS, SSH, SMTP with TLS	HTTPS/SSL, RADIUS, TACACS+, Port Lock, SSH
Wsparcie protokołów przemysłowych	Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET I/O	Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet
EFT/Surge/ESD	Poziom 4	Poziom 3
Odporność na wibracje	5g	1g
Certyfikaty	NEMA TS2, EN 50121-4, IEEE 1613, C1D2/ATEX, Marine(DNV,GL,LR,ABS,NK)	Marine: DNV, GL Traffic Control: NEMA TS2