

# EDS-405A/408A ↔ EDS-505A/508A



|   | EDS-505A/508A          | EDS-405A/408A  |
|---|------------------------|--|
| <b>Agregacja portów (Port Trunking)</b>                             | +                      | -  |
| <b>Port Access Control</b>  | +                      | -  |
| <b>User Login Authentication</b>                                    | Radius/TACACS+         | local  |
| <b>Obsługa MSTP</b>   | +                      | -  |
| <b>Wsparcie protokołu ProfiNet (aktywne)</b>                        | tylko przepuszcza ruch | pełne,<br>EDS-405A-PN/408A-PN posiadają możliwość pełnej integracji w systemach Profinet |
| <b>Wsparcie aktywne protokołu EtherNet/IP (Rockwell Automation)</b> | tylko przepuszcza ruch | pełne, możliwość integracji w systemach FactoryTalk Rockwell Automation                  |
| <b>Wejścia cyfrowe</b>  | 2                      | 0  |
| <b>Przełączniki alarmowe</b>  | 2                      | 1  |
| <b>Max liczba portów światłowodowych</b>                            | 2                      | tak  |
| <b>Zasilanie</b>  | 12 – 45VDC             | 9.6 – 60VDC  |
| <b>Wymiary</b>  | 80.2 x 135 x 105 mm    | 53.6 x 135 x 105   |
| <b>Przycisk resetu</b>  | tak                    | nie  |
| <b>Diody sygnalizacyjne LED</b>                                     | tak                    | nie  |