

EDS-518A ↔ EDS-518E



	EDS-518A	EDS-518E
10/100BaseT(x) RJ-45 Port	14 lub 16	12 lub 14
Gigabit Combo	2	4
Gigabit RJ-45/SFP Port	max 2 (MSC/MSC/SSC)	max 2 (MSC/MSC/SSC)
Wymiary (W x H x D)	94 x 135 x 142.7mm	94 x 135 x 137mm
Konsola	RS-232 console	US, USB adapter (ABC-02-USB)
Zasilanie	12/24/48 VDC	12/24/48/-48 VDC
Przycisk resetu	N/A	Tak
Wkładki SFP	1G	100M & 1G
Nowe funkcje/ Max. Liczba sieci VLAN	/ 64	Device virtual panel, power consumption monitoring, Fiber Check / 64
Bezpieczeństwo	Default log-in account and configurable password	Default log-in password, Role-based account management, SSL/SSH key/certification regenerate
Wsparcie protokołów przemysłowych	Modbus TCP, Ethernet/IP	Modbus TCP, Ethernet/IP, PROFINET I/O
EFT/Surge/ESD	Poziom 3	Poziom 4
Odporność na wibracje	1g	5g
Certyfikaty	Marine: DNV, GL	NEMA TS2, EN 50121-4, IEEE 1613, C1D2/ATEX, Marine(DNV,GL,LR,ABS,NK): Pending